

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://apeyron.nt-rt.ru/> || [adw@nt-rt.ru](mailto:adw@nt-rt.ru)

## Светодиодные ленты 220 вольт



# 10-59 Светодиодная лента 220В, СТ, 12Вт/м, smd2835, 120д/м, IP65, 1200Лм/м, 15м, х/б, 6500К



Светодиодная лента из линейки стандарт с артикулом 10-59 работает от постоянного тока с напряжением 220В. Благодаря светодиодам smd 2835 излучающим световой поток равный 1200 Лм/м лента является прекрасным решением для организации основного освещения в нежилых помещениях и беседках, а так же для декоративного оформления различных конструкций находящихся на улице. По сравнению с лампами накаливания светодиодная лента эквивалентна лампам мощностью 120 Вт. Данная модель светодиодной ленты обладает холодным белым цветом свечения с цветовой температурой 6500 К. При выборе светодиодной ленты важно учитывать такой параметр, как потребляемая мощность, чтобы правильно подобрать шнур питания. У данной модели этот показатель равен 12 Вт на один метр. Степень защиты этого изделия соответствует стандарту IP65, что позволяет использовать не только во влажных помещениях, но и на улице. Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м. Компактные размеры светодиодной ленты с шириной 15 мм и основанием из гибкой, двухслойной, медной подложки дают огромное преимущество при создании любых дизайнерских фантазий.

Преимущества:

- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря медной подложке и оболочке из ПВХ с улучшенным теплоотводом;
- Срок службы не менее 50 000 часов;
- Простота монтажа, благодаря гибкой оболочке;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками свечения;
- Комфортная цветопередача благодаря CRI>80;
- Простота подключения, благодаря рабочему напряжению 220В;
- Оболочка из ПВХ сохранит целостность и безопасность окружающих на протяжении всего срока службы.

---

Тип светодиода	smd 2835
Потребляемая мощность	12Вт/м
Влагозащита	IP65
Цветовая температура	6500К
Входное напряжение	220В
Световой поток	1200Лм/м
Гарантия	12 месяцев
Цена указана за	шт.
Аналогичная мощности лампы накаливания (на 1 м ленты)	110-120Вт
Цвет свечения	Холодный белый
Размеры	15x8мм
Срок эксплуатации	50 000 часов
Угол излучения	120°
ШтрихКод	4630012754996

# 10-60 Светодиодная лента 220В, СТ, 12Вт/м, smd2835, 120д/м, IP65, 1200Лм/м, 15м, т/б, 3000К



Светодиодная лента из линейки стандарт с артикулом 10-60 работает от постоянного тока с напряжением 220В. Благодаря светодиодам smd 2835 излучающим световой поток равный 1200 Лм/м лента является прекрасным решением для организации основного освещения в нежилых помещениях и беседках, а так же для декоративного оформления различных конструкций находящихся на улице. По сравнению с лампами накаливания светодиодная лента эквивалентна лампам мощностью 120 Вт. Данная модель светодиодной ленты обладает теплым белым цветом свечения с цветовой температурой 3000 К. При выборе светодиодной ленты важно учитывать такой параметр, как потребляемая мощность, чтобы правильно подобрать шнур питания. У данной модели этот показатель равен 12 Вт на один метр. Степень защиты этого изделия соответствует стандарту IP65, что позволяет использование не только во влажных помещениях, но и на улице. Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м. Компактные размеры светодиодной ленты с шириной 15 мм и основанием из гибкой, двухслойной, медной подложки дают огромное преимущество при создании любых дизайнерских фантазий.

Преимущества:

- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря медной подложке и оболочке из ПВХ с улучшенным теплоотводом;
- Срок службы не менее 50 000 часов;
- Простота монтажа, благодаря гибкой оболочке;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками свечения;
- Комфортная цветопередача благодаря CRI>80;
- Простота подключения, благодаря рабочему напряжению 220В;
- Оболочка из ПВХ сохранит целостность и безопасность окружающих на протяжении всего срока службы.

Тип светодиода	smd 2835
Потребляемая мощность	12Вт/м
Влагозащита	IP65
Цветовая температура	3000К
Входное напряжение	220В
Световой поток	1200Лм/м
Гарантия	12 месяцев
Цена указана за	шт.
Аналогичная мощности лампы накаливания (на 1 м ленты)	110-120Вт
Цвет свечения	Теплый белый
Размеры	15x8мм
Срок эксплуатации	50 000 часов
Угол излучения	120°
ШтрихКод	4630012755009

# 10-62 Светодиодная лента 220В, СТ, 6Вт/м, smd2835, 60д/м, IP65, 600Лм/м, 50м, х/б, 6500К



Светодиодная лента из линейки стандарт с артикулом 10-62 работает от постоянного тока с напряжением 220В. Благодаря светодиодам smd 2835 излучающим световой поток равный 600 Лм/м лента является прекрасным решением для воплощения в жизнь такого элемента декора, как декоративная подсветка в нежилых помещениях, беседках и уличных конструкциях. Она подойдет для декорирования ниш в стенах, многоуровневых потолков и даже мебели. По сравнению с лампами накаливания светодиодная лента эквивалентна лампам мощностью 60 Вт. Данная модель светодиодной ленты обладает холодным белым цветом свечения с цветовой температурой 6500 К. При выборе светодиодной ленты важно учитывать такой параметр, как потребляемая мощность, чтобы правильно подобрать шнур питания. У данной модели этот показатель равен 6 Вт на один метр. Степень защиты этого изделия соответствует стандарту IP65, что позволяет использование не только во влажных помещениях, но и на улице. Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м. Компактные размеры светодиодной ленты с шириной 11 мм и основанием из гибкой, двухслойной, медной подложки дают огромное преимущество при создании любых дизайнерских фантазий.

Преимущества:

- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря медной подложке и оболочке из ПВХ с улучшенным теплоотводом;
- Срок службы не менее 50 000 часов;
- Простота монтажа, благодаря гибкой оболочке;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками свечения;
- Комфортная цветопередача благодаря CRI>80;
- Простота подключения, благодаря рабочему напряжению 220В;
- Оболочка из ПВХ сохранит целостность и безопасность окружающих на протяжении всего срока службы.

Тип светодиода	smd 2835
Потребляемая мощность	6Вт/м
Количество светодиодов	60 диодов/1м
Влагозащита	IP65
Цветовая температура	6500К
Входное напряжение	220В
Световой поток	600Лм/м
Гарантия	12 месяцев
Цена указана за	шт.
Аналогичная мощности лампы накаливания (на 1 м ленты)	50-60Вт
Основание (PCB) ленты	двухслойная белая основа
Цвет свечения	Холодный белый
Размеры	11x7мм
Срок эксплуатации	50 000 часов
Угол излучения	120°
ШтрихКод	4630012757690

# 10-63 Светодиодная лента 220В, СТ, 6Вт/м, smd2835, 60д/м, IP65, 600Лм/м, 50м, т/б, 3000К



Светодиодная лента из линейки стандарт с артикулом 10-63 работает от постоянного тока с напряжением 220В. Благодаря светодиодам smd 2835 излучающим световой поток равный 600 Лм/м лента является прекрасным решением для воплощения в жизнь такого элемента декора, как декоративная подсветка в нежилых помещениях, беседках и уличных конструкциях. Она подойдет для декорирования ниш в стенах, многоуровневых потолков и даже мебели. По сравнению с лампами накаливания светодиодная лента эквивалентна лампам мощностью 60 Вт. Данная модель светодиодной ленты обладает теплым белым цветом свечения с цветовой температурой 3000 К. При выборе светодиодной ленты важно учитывать такой параметр, как потребляемая мощность, чтобы правильно подобрать шнур питания. У данной модели этот показатель равен 6 Вт на один метр. Степень защиты этого изделия соответствует стандарту IP65, что позволяет использование не только во влажных помещениях, но и на улице. Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м. Компактные размеры светодиодной ленты с шириной 11 мм и основанием из гибкой, двухслойной, медной подложки дают огромное преимущество при создании любых дизайнерских фантазий.

Преимущества:

- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря медной подложке и оболочке из ПВХ с улучшенным теплоотводом;
- Срок службы не менее 50 000 часов;
- Простота монтажа, благодаря гибкой оболочке;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками свечения;
- Комфортная цветопередача благодаря CRI>80;
- Простота подключения, благодаря рабочему напряжению 220В;
- Оболочка из ПВХ сохранит целостность и безопасность окружающих на протяжении всего срока службы.

Тип светодиода	smd 2835
Потребляемая мощность	6Вт/м
Количество светодиодов	60 диодов/1м
Влагозащита	IP65
Цветовая температура	3000К
Входное напряжение	220В
Световой поток	600Лм/м
Гарантия	12 месяцев
Цена указана за	шт.
Аналогичная мощности лампы накаливания (на 1 м ленты)	50-60Вт
Основание (PCB) ленты	двухслойная белая основа
Цвет свечения	Теплый белый
Размеры	11x7мм
Срок эксплуатации	50 000 часов
Угол излучения	120°
ШтрихКод	14630012757703

# 10-64 Светодиодная лента 220В, СТ, 10Вт/м, smd5050, 60д/м, IP65, размер 15x8мм, 50м, RGB



Светодиодная лента из линейки стандарт с артикулом 10-64 работает от постоянного тока с напряжением 220В. Благодаря светодиодам smd 5050 излучающим световой поток равный 700 Лм/м\* лента является прекрасным решением для воплощения в жизнь такого элемента декора, как декоративная подсветка в нежилых помещениях, беседках и уличных конструкциях. Она подойдет для декорирования ниш в стенах, многоуровневых потолков и даже мебели. По сравнению с лампами накаливания светодиодная лента эквивалентна лампам мощностью 70 Вт. Данная модель светодиодной ленты является многоцветной. Каждый светодиод такой ленты имеет 3 базовых цвета: синий, зеленый и красный. В зависимости от используемого контроллера можно получить до 256 различных оттенков свечения. При выборе светодиодной ленты важно учитывать такой параметр, как потребляемая мощность, чтобы правильно подобрать шнур питания. У данной модели этот показатель равен 10 Вт на один метр. Степень защиты этого изделия соответствует стандарту IP65, что позволяет использовать не только во влажных помещениях, но и на улице. Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м. Компактные размеры светодиодной ленты с шириной 15,4 мм и основанием из гибкой, двухслойной, медной подложки дают огромное преимущество при создании любых дизайнерских фантазий. \* Световой поток данной позиции указан как эквивалент светодиодной ленты с белым цветом свечения аналогичной мощности потребления.

Преимущества:

- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря медной подложке и оболочке из ПВХ с улучшенным теплоотводом;
- Срок службы не менее 50 000 часов;
- Простота монтажа, благодаря гибкой оболочке;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками свечения;
- Комфортная цветопередача благодаря CRI>80;
- Простота подключения, благодаря рабочему напряжению 220В;
- Оболочка из ПВХ сохранит целостность и безопасность окружающих на протяжении всего срока службы.

Тип светодиода	smd 5050
Потребляемая мощность	10Вт/м
Количество светодиодов	60 диодов/1м
Влагозащита	IP65
Входное напряжение	220В
Гарантия	12 месяцев
Цена указана за	шт.
Основание (PCB) ленты	двухслойная белая основа
Размеры	15,4x8мм
Срок эксплуатации	50 000 часов
Угол излучения	120°
ШтрихКод	4630012757713

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93