

① Внимание! Не прикасаться к изделию во включенном состоянии во избежание получения ожогов.



- 5.10. В случае демонтажа, сразу после выключения не прикасайтесь к изделию во избежание получения ожогов.
- 5.11. Дождитесь, пока изделие остынет.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 6.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 24 месяца при условии соблюдения правил установки и использования источника питания, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- 6.2. В случае обнаружения неисправности устройства или выходе из строя, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где вы приобретали устройство.
- 6.3. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
 - 6.3.1. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации;
 - 6.3.2. Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем;
 - 6.3.3. Корпус изделия поврежден или деформирован;
 - 6.3.4. Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузки;
 - 6.3.5. Параметры входного напряжения не соответствуют заявленному диапазону.
- 6.4. Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- 7.1. Изделие должно храниться в штатной упаковке, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -20 °C до +60 °C и относительной влажности воздуха не более 70%.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паспорт изделия

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ДРАЙВЕРОМ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛИ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу
продукции торговой марки APEYRON ELECTRICS.



IP 20



2 года

гарантия



24 Вт

артикул
02-32
02-26
02-29



1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Модуль светодиодный — 1 шт.
- 1.2. Инструкция по установке и эксплуатации — 1 шт.
- 1.3. Упаковка — 1 шт.

(Комплектность может меняться производителем без предварительного уведомления)

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Модуль светодиодный предназначен для замены устаревших источников света в светильниках, использующих лампы накаливания и люминесцентные лампы.
- На обратной стороне светодиодного модуля расположены магниты, позволяющие устанавливать его на металлическое основание практически всех видов светильников, используемых в декоративном освещении, при соблюдении класса пылевлагозащиты IP.
- Высокоэффективные светодиоды в сочетании с рассеивающими линзами создают мощный равномерный световой поток.
- Модуль светодиодный легко монтируется на металлическое основание, которое также является хорошим теплостоадом для увеличения срока службы светодиодов.
- Правильное подключение оборудования согласно инструкции поможет обеспечить долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модуль:	02-32	02-26	02-29
Цветовая температура:	2700 K	4000 K	6500 K
Цвет свечения:	теплый белый	дневной белый	холодный белый
Потребляемая мощность:		24 Вт	
Напряжение питания:		160-250 В	
Коэффициент мощности:		0,62	
Источник света:	smd 2835		
Класс пылевлагозащиты IP:		IP 20	
Световой поток:		2100 Лм	
Угол рассеивания:		120°	
Материал рассеивателя:		пластик	
Материал основания:		алюминий	
Индекс цветопередачи:		>80	
Диапазон рабочих температур окружающей среды:		от -25°C до +40°C	
Срок службы:		50 000 часов	
Габаритные размеры модуля:		160 x 160 x 25 мм	
Вес модуля:		105 г	

① **Внимание!** При самостоятельном монтаже и подключении настоятельно рекомендуем соблюдать правила техники безопасности и перед началом работ внимательно изучить данную инструкцию.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Необходимо соблюсти меры пожарной безопасности во время монтажа , а также при дальнейшей эксплуатации оборудования. Не монтировать оборудование вблизи нагревательных приборов. Соблюдать класс защиты IP, указанный на изделии.
- Обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.

① **Внимание!**

Монтаж модуля светодиодного осуществлять на металлические поверхности.

① **Внимание!** Монтаж или демонтаж изделия производить при выключенном напряжении сети 220 В.



5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- 5.1. Извлечь изделие из упаковки.
- 5.2. Проверить изделие на наличие дефектов и механических повреждений.
- 5.3. Подготовить место для установки изделия.

ПРИМЕР: Установка в потолочный светильник.



- 5.4. Снять стеклянный плафон.
- 5.5. Рекомендуем демонтировать старый электропатрон.



- 5.7. Подключить изделие к сети 220 В.
- 5.8. Установить стеклянный плафон на штатное место.
- 5.9. Включить изделие.